




















Dorma dörrstängarguide



		TS 73	TS 83	TS 92	TS 93	TS 7400
Dörrtyp	Brandklassad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkel-dörrar	Mekaniska	 1242-10055 Hus 1242-10089 St arm	 1242-10006 Hus 1242-10253 St arm	 Gångjärnssida 1242-10881 Hus  Anslagssida 1242-10907 Hus 1242-10923 Glidskena	 Gångjärnssida 1242-10808 Hus  Anslagssida 1242-10840 Hus 1242-10923 Glidskena	1242-09404 Hus 1242-10089 Arm
Par-dörrar	Mekaniska	2 st 1242-10055 Hus 2 st 1242-10089 St arm + koordinator SR 392 1242-21961 SR 392	2 st 1242-10006 Hus 2 st 1242-10253 St arm + koordinator SR392 1242-21961 SR 392	 Gångjärnssida 2 st 1242-10881 Hus TS 92 Glidskenepaket med täck- kåpa GSR-VK 1220-1350 mm 1242-11244 Glidskenepaket med täck- kåpa GSR-VK 1350-2500 mm 1242-11269 Glidskenepaket med täck- kåpa GSR-VK 1350-2500 mm 1242-11269	 Gångjärnssida 2 st 1242-10808 Hus TS 93 EN2 Glidskenepaket med täck- kåpa GSR-VK 1220-1350 mm 1242-11244 Glidskenepaket med täck- kåpa GSR-VK 1350-2500 mm 1242-11269 2 st 1242-10824 Hus TS 93 EN5 Glidskenepaket med täck- kåpa GSR-VK 2500-3500 mm 1242-11285	2 st 1242-09404 Hus 2 st 1242-10089 Arm koordinator SR 392 1242-21961 SR 392
Inner-dörrar		 1242-10055 Hus 1242-10089 St arm	 För tyngre innerdörrar 1242-10006 Hus 1242-10253 St arm	 Gångjärnssida 1242-10881 Hus  Anslagssida 1242-10907 Hus 1242-10923 Glidskena	 Gångjärnssida 1242-10808 Hus  Anslagssida 1242-10840 Hus 1242-10923 Glidskena	Ja
Ytter-dörrar			 1242-10006 Hus 1242-10253 St arm		 Gångjärnssida 1242-10808 Hus  Anslagssida 1242-10840 Hus 1242-10923 Glidskena	Ja
Enkel-dörrar	Elektro- magnetisk uppställning Brandlarms- system	Alternativ TS73 EMF 1242-21821 Normalmon- tage utan arm 1242-21847 Karmmon- tage utan arm		 Gångjärnssida 1242-10881 Hus TS 92 1242-10949 EMF Glid- skena Anslagssida 1242-10907 Hus TS 92 1242-10949 EMF Glid- skena 1242-11061 Vinkelkonsol	 Gångjärnssida 1242-10808 Hus TS 93 1242-10949 EMF Glid- skena Anslagssida 1242-10840 Hus 1242-10949 EMF Glid- skena 1242-11061 Vinkelkonsol	-

Fortsättning, se nästa sida



Classic line, maximal öppningsvinkel 180°.

Contur gångjärnssida.



Contur anslagssida.



Montering på gångjärnssidan.

Dorma dörrstängarguide,

forts från föregående sida



		TS 73	TS 83	TS 92	TS 93	TS 7400
Dörrtyp	Brandklassad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Par-dörrar	Elektromagnetisk uppställning Brandlarmssystem	Alternativ 2 st TS73 EMF + koordinatör SR 392 1242-21961 SR 392		Alternativ TS92 GSR EMF 1)* TS92 GSR EMF 2)**	Alternativ TS93 GSR EMF 1)* TS93 GSR EMF 2)**	-
Enkel-dörrar	Elektromagnetisk uppställning Inbyggd rökdetektor Ej brandlarmssystem	Alternativ 1 st TS73 EMR 1242-21862 Karmmontage på anslagssida utan arm 1242-21888 Karmmon- tage på gångjärnssida utan arm		TS92 EMR 1242-10881 Hus 1242-10964 Glidskena EMR	TS93 EMR 1242-10808 Hus 1242-10964 Glidskena EMR	-
Par-dörrar	Elektromagnetisk uppställning Inbyggd rökdetektor Ej brandlarmssystem	Alternativ 1 st TS73 EMR + 1 st TS73EMR/slav + koordinatör SR 392 1242-21961 SR 392 1242-23322 Karm- montage på gångjärns- sida utan arm/Slav		Alternativ TS92 GSR EMF 1)* TS92 GSR EMF 2)** samt rökdetektor RMZ 1242-11160 Rökdetektor RMZ	Alternativ TS93 GSR EMF 1)* TS93 GSR EMF 2)** samt rökdetektor RMZ 1242-11160 Rökdetektor RMZ	-
Öppnings- broms		Alternativ 1 st TS73 BC Beställningsvara.	◆ Ja från ca 70° 1242-10006 Hus 1242-10253 St arm		Ja från ca 70° Gångjärnssida ◆ 1242-10808 Hus Anslagssida ● 1242-10840 Hus 1242-10923 Glidskena	Ja från ca 70°
Fördröjd stängning			Alt 1 st TS83 S 1242-22845 Hus		Fördröjd stängning från ca 110°-70° Gångjärnssida ◆ 1242-10808 Hus Anslagssida ● 1242-10840 Hus 1242-10923 Glidskena	-
Mekanisk uppställ- ning	(Får ej användas på brandklassade dörrar)	◆ 1242-10055 Hus 1242-10089 Arm + tillval arm CL-RF 1242-10501 Arm CL	◆ 1242-10006 Hus 1242-10253 St arm + tillval arm CL-RF 1242-10501 Arm CL	◆ Gångjärnssida 1242-10881 Hus ● Anslagssida 1242-10907 Hus 1242-10923 Glidskena + tillval Spärruppställningsenhet RF 1242-21532	◆ Gångjärnssida 1242-10808 Hus ● Anslagssida 1242-10840 Hus 1242-10923 Glidskena + tillval Spärruppställningsenhet RF 1242-21532	+ tillval arm CL-RF 1242-10501 Arm CL
Fri sving		Alternativ 1 st TS73 EMF tillval arm 7350 fris- ving 1242-21904 arm fri sving 7350		Alternativ 1 st TS99 Beställningsvara.	Alternativ 1 st TS99 Beställningsvara.	-

◆ Classic line, maximal
öppningsvinkel 180°.

● Contur anslagssida.

◆ Contur gångjärnssida.

* Uppställning av båda dörrbladen, montering på gångjärnssidan.
Vid förfrågan kontakta Grunda innesälj, 0321-67 72 00.

** Uppställning av gångdörren eller av båda dörrbladen, montering på gångjärnssidan.
Vid förfrågan kontakta Grunda innesälj, 0321-67 72 00.

*** Montering på gångjärnssidan.

Dorma

		Funktion	TS 68	TS 73	TS 7400	TS 83	TS 92	TS 93	ITS 96	
DÖRRSTÄNGARFUNKTIONER	DÖRRSTÄNGARE MED STANDARDARMAR	Stängningskraft justerbar	Fast strl. 2,3,4 Stängaren flyttas på dörrblad	Justerbar strl. 2-4	Justerbar strl 3-6	Justerbar strl. 2-6. Alt. fast strl.7	Justerbar strl. 2-4	Justerbar strl. 2-5 eller 5-7	Justerbar strl. 2-4 eller 3-6	
		Stängningshastighet justerbar	Reglerbar med ventil. Tillslag i ventil 15-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i arm 5-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i ventil 10-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i arm 5-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i arm 5-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i ventil 7-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i ventil 7-0°.	Reglerbar med ventil. Tillslag i ventil 7-0°.
		Tidsfördröjd-stängning	Finns ej!	Finns ej!	Finns ej!	Dörrstängarehus med tillägg "S"! Reglerbar med ventil 105-70°.	Finns ej!	Standard! Mellan 120-70°.	Finns ej!	
		Öppningsbroms (ÖB)	Finns ej!	Ej standard! Finns som tillval	Finns från 70°.	Standard! Verkar från 70°. vid normalmontage	Nej! Tillval öppningsdämpare i glidskena	Från 70°. Kan kompletteras med öppningsdämpare i glidskena	Nej! Tillval öppningsdämpare i glidskena	
		Fallande (FÖ)/ Ökande (ÖÖ) öppningsmotstånd	Fallande	Fallande! Med glidskena ökande.	Fallande! Med glidskena ökande.	Fallande! Med glidskena ökande.	Fallande! Genom patenterad kamskive-teknik	Fallande! Genom patenterad kamskive-teknik	Fallande! Genom patenterad kamskive-teknik	
		Spärruppställningsarm	Öppningsvinkel max 150°. TS68 med uppst. arm	Max öppning 150°. Finns som tillbehör.	Finns som tillbehör. Max öppning 150°.	Max öppning 150°. Finns som tillbehör.	Max öppning 150°. Finns som tillbehör med till eller frånval	Max öppning 150°. Finns som tillbehör med till eller frånval	Max öppning 120°. Finns som tillbehör med till eller frånval	
		MONTERINGSÄTT / DÖRRSTÄNGARHUS	DORMA DÖRRSTÄNGARE MED GLIDSKENOR	Normalmontage	Bästa montage-sätt 180°. öppning	Bästa montage-sätt 180°. öppning	Bästa	Bästa montage-sätt 180°. öppning	Bästa montagesätt! Med B-hus. Max öppningsvinkel 180°.	Bästa montagesätt! Med B-hus. Max öppningsvinkel 180°.
Karmmontage anslagssida	Ja! OBS! X-Y-mått! 180°. öppning			Ja! OBS! X-Y-mått! Tillval förl.arm-system. 180° öppning	Ja!	Ja! OBS! X-Y-mått! Tillval förl.arm-system. 180° öppning	Ja! OBS! X-Y-mått! Max 145° öppning	Med B-hus OBS! X-Y-mått! Max 145° öppning. ÖB fr. 90°.	Går ej!	
Karmmontage gångjärnssida	Går ej!			Rekom-menderas ej! Går endast med glidskena. Kraftförlust 40%. ÖÖ!	Går ej!	Rekom-menderas ej! Går endast med glidskena. Kraftförlust 40%. ÖÖ!	Med G-hus OBS! X-mått! Max 180° öppning.	Med G-hus OBS! X-mått! Max 180° öppning.	Går ej!	
Dörrblads-montage anslagssida	Går ej!			Går endast med P-arm	Går endast med P-arm	Går endast med P-arm	Med G-hus OBS! X-Y-mått! Tillval vinkelkonsol. 145° öppning.	Med G-hus OBS! X-Y-mått! Tillval vinkelkonsol. 145° öppning.	Går ej!	
Parallellarms-montage	Går ej!			Öppning 180°. Kraftförlust 30%. Med spärr-arm 150°.	Öppning 180°. Kraftförlust 30%. Med spärr-arm 150°.	Öppning 180°. Kraftförlust 30%. Med spärr-arm 150°.	Finns ej!	Finns ej!	Går ej!	
I dörrblad	Går ej!			Går ej!	Går ej!	Går ej!	Går ej!	Går ej!	Max öppning 120°.	