

# Tillbehör som gör Nederman Friskus fläkt till en flexibel ventilationsenhet



## Svetsmunstycke med magnet


Monteras med slang Ø100 mm på fläktens inloppsida.

### Art. nr.

- 500226 Ø100 mm, av aluminium.  
Sugöppning 250x25 mm
- 501226 Ø100 mm, av polykarbonat.  
Sugöppning 250x100 mm

## Originalhuv med magnet

Munstycke med handtag som monteras på sugslangen.



### Art. nr.

- 371410 Ø160 mm, av polykarbonat.  
Sugöppning 300x250 mm

## Hjulsats


Monteras på fläktstativet för enklare transport. Sats om 4 hjul.



### Art. nr. 371707

## Grenrör

För anslutning av två slangar på fläktens insugningssida.



### Art. nr.

- 510726 inv. Ø160 mm - 2 st utv. Ø100 mm
- 510826 inv. Ø160 mm - 2 st utv. Ø125 mm

## Övergångar

### Art. nr.


- 510526 inv. Ø160 mm - utv. Ø100 mm
- 510626 inv. Ø160 mm - utv. Ø125 mm
- Övergången används när anslutningsdiametern inte är samma som fläktens.



## Slangar

### Art. nr.

- 500427 Ø100 mm
- 500527 Ø125 mm
- 511026 Ø160 mm




Levereras i 5 meters längder med 2 slangklämmor. Material: svart PVC, PA och stålspiral.

## Skarvrör

### Art. nr.

- 504626 Ø100 mm
- 505626 Ø125 mm
- 371413 Ø160 mm



För sammankoppling av två eller flera slangar.

## Materialspecifikation fläktar

Detalj	N16/N24
Fläktkåpor	Pulverlackerad zinkbelagd stålplåt
Fläkthjul	Pressgjuten aluminium
Stativ	Elförzinkat stålror
Inloppsstos	Polypropen
Skyddsgaller	Polypropen

## Luftflöden Friskus fläktar N16, N24

Installation	Bestyckning	N16 m³/h	N24 m³/h
Sugslang	1 st Ø160 mm med munstycke	1100	1400
	1 st Ø100 mm med munstycke	350	400
	2 st Ø100 mm med munstycken	2x300=600	2x375=750
Utloppsslang	1 st Ø160 mm	1000	1300
Sug och utloppsslang (1st Ø160 mm)	Sugsida: 1 st Ø160 mm med munstycke	850	1100
	Sugsida: 1 st Ø100 mm med munstycke	350	400
	Sugsida: 2 st Ø100 mm med munstycken	2x275=550	2x350=700

Ovanstående fall gäller slanglängd 5 m.

# Nederman®

Manufacturer:

**AB Ph. Nederman & Co**

Sydhamsngatan 2

S-252 28 Helsingborg, Sweden

Telephone: +46 42 18 87 00

Fax: +46 42 14 79 71

E-mail: support@nederman.se

Home page: www.nederman.se



SS-EN ISO 9001

Rätt till mått och konstruktionsändringar förbehålles.

För ytterligare tekniska data hänvisas till teknisk beskrivning.

Merparten av Nedermans produkter är tillverkade enligt kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001.

Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.